

Medidores de Agua

CAUDALIMETROS

✓ Para Motohormigoneras

- Adecuados para el agregado final de agua en motohormigoneras.
- Construcción robusta resistente a las vibraciones.
- Aguja central de referencia con limpia-visor interno para perfecta visibilidad.
- Palanca manual para retorno a cero de la aguja indicadora

Modelo	Diámetro		Rango de Medición m ³ /h	Escala litros	Largo mm.
	mm.	pulg.			
HG ⁽¹⁾	32	1¼	0,40 - 10	0-500	260
HG ⁽²⁾	40	1½	2,5 - 20	0-500	170

(1) Extremos roscados: 1½"

(2) Extremos roscados: 2"



✓ Para Plantas de Hormigón (lanza impulsos)

- Indicados para dosificar agua en plantas automáticas.
- Un contacto (Reed) genera los pulsos.
- Construcción robusta apta para intemperie (IP 68).

Modelo	Diámetro		Rango de Medición m ³ /h	K P/ litro	Largo mm.
	mm.	pulg.			
WPD40H ⁽¹⁾	40	1½	2,5 - 20	1	170
WPD50H ⁽²⁾	50	2	2,5 - 30	1	200
WPD65H ⁽³⁾	65	2½	0,8- 120	10	200
WPD80H ⁽³⁾	80	3	0,8 - 200	10	225

(1) Extremos roscados: 2"

(2) Extremos roscados: 2½"

(3) Extremos bridados: DIN ISO 2501



Exion s.r.l. Importa y Distribuye estos medidores.
Cuenta con stock de repuestos y bancos para su calibración.



Administración: Av. 44 n° 1140 - 1ºB - CP.1900 - La Plata - Pcia. Bs.As. - Tel.(0221)471-0324
Fax.(0221)484-6905 - www.exion.com.ar - mail: info@exion.com.ar