

Micro Medidores de Agua

✓ **Chorro múltiple, contador en glicerina.**

Aplicaciones:

Recomendados para la medición de agua potable en conexiones domiciliarias de 15mm que requieran un **largo de 165mm y roscas de 3/4"**.

Características generales:

•Contador en Glicerina:

No se empaña como los contadores secos.
No se ensucia como los contadores húmedos.

•Visor de vidrio templado:

Evita el rayado y decolorado que ocurre en los visores plásticos.

•Acoplamiento mecánico:

Sin imanes, imposibilidad de fraude utilizando elementos magnéticos externos.

•Materiales:

El cuerpo y el anillo de cierre son de aleación de cobre indeformable y resistente a la corrosión. Las piezas móviles son de plástico de baja densidad que flotan en el agua para aumentar la sensibilidad a bajos caudales.

**CONTADOR
ENCAPSULADO
EN GLICERINA**

**Construido según
Norma ISO 4064 (Clase B)**

Modelo

M 15

Características de funcionamiento
y dimensiones:

DN	mm	15
DN	pulg.	1/2"
Qmax	m3/h	3
Qt ± 2%	m3/h	0,120
Qmin ± 5%	m3/h	0,030
Largo	mm	165
Roscas	pulg.	3/4"

Instalación:

En cañerías horizontales
Temperatura máxima 50°C
Presión máxima 10 bar.



Micro y Macro Medidores de Agua



Av. 44 n° 1140 - 1ºB
(1900) - La Plata, Bs. As. Argentina



(0221) 471 0324 / (0221) 482 2830
Cel: (0221) 15 597 6677



info@exion.com.ar
www.exion.com.ar