

Micro Medidores de Agua

✓ **Chorro múltiple, contador en glicerina.**

Aplicaciones:

Recomendados para la medición de agua potable en conexiones domiciliarias de 15/20mm que requieran un **largo de 190mm y roscas de 1"**.

Características generales:

• **Rango extendido hasta 5 m³/h**

Permite instalarlo en conexiones de 15 ó 20mm. (1/2" - 3/4")

• **Visor de vidrio templado:**

Evita el rayado y decolorado que ocurre en los visores plásticos.

• **Acoplamiento mecánico:**

Sin imanes, imposibilidad de fraude utilizando elementos magnéticos externos.

• **Materiales:**

El cuerpo y el anillo de cierre son de aleación de cobre indeformable y resistente a la corrosión. Las piezas móviles son de plástico de baja densidad que flotan en el agua para aumentar la sensibilidad a bajos caudales.

**CONTADOR
ENCAPSULADO
EN GLICERINA**

Construido según

Norma ISO 4064 (Clase B)

Modelo

M 20

Características de funcionamiento y dimensiones:

DN	mm	15/20
DN	pulg.	1/2" - 3/4"
Qmax	m ³ /h	5
Qt ± 2%	m ³ /h	0,120
Qmin ± 5%	m ³ /h	0,030
Largo	mm	190
Roscas	pulg.	1"

Instalación:

En cañerías horizontales
Temperatura máxima 50°C
Presión máxima 10 bar.



Micro y Macro Medidores de Agua



Av. 44 n° 1140 - 1°B
(1900) - La Plata, Bs. As. Argentina



(0221) 471 0324 / (0221) 482 2830
Cel: (0221) 15 597 6677



info@exion.com.ar
www.exion.com.ar