

Micro Medidores de Agua

✓ **Chorro múltiple, contador en glicerina.**

Aplicaciones:

Recomendados para la medición de agua potable en conexiones domiciliarias existentes que requieran un **largo de 190mm y roscas de 1"**.

Características generales:

• **Rango extendido hasta 5 m³/h**

Permite instalarlo en conexiones de 15 ó 20mm. (1/2" - 3/4")

• **Visor de vidrio templado:**

Evita el rayado y decolorado que ocurre en los visores plásticos.

• **Acoplamiento mecánico:**

Sin imanes, imposibilidad de fraude utilizando elementos magnéticos externos.

• **Materiales:**

El cuerpo y el anillo de cierre son de aleación de cobre indeformable y resistente a la corrosión. Las piezas móviles son de plástico de baja densidad que flotan en el agua para aumentar la sensibilidad a bajos caudales.

**CONTADOR
ENCAPSULADO
EN GLICERINA**

**Construido según
Norma ISO 4064 (Clase B)**

Modelo
MANU 20

Características de funcionamiento
y dimensiones:

DN	mm	15/20
DN	pulg.	1/2" - 3/4"
Qmax	m3/h	5
Qnom	m3/h	2,5
Qt ± 2%	m3/h	0,120
Qmin ± 5%	m3/h	0,030
Largo	mm	190
Roscas	pulg.	1"

Instalación:

En cañerías horizontales

Temperatura máxima 50°C

Presión máxima 10 bar.



Importa y Distribuye estos medidores. Stock de Repuestos y Bancos de Calibración

EXION SRL: Av. 44 n° 1140 - 1°B - CP.1900 - La Plata - Pcia. Bs.As. - Tel.(0221)471-0324
Fax.(0221)484-6905 - www.exion.com.ar - mail: info@exion.com.ar