

Micro Medidores de Agua

✓ **Chorro múltiple, contador en glicerina.**

Aplicaciones:

Recomendados para la medición de agua limpia, fría en cañerías de 32 mm. (1¼")

Características generales:

• **Rango extendido hasta 12 m³/h**

Permite instalarlo en conexiones de 32mm. (1¼")

• **Visor de vidrio templado:**

Evita el rayado y decolorado que ocurre en los visores plásticos.

• **Acoplamiento mecánico:**

Sin imanes, imposibilidad de fraude utilizando elementos magnéticos externos.

• **Materiales:**

El cuerpo y el anillo de cierre son de aleación de cobre indeformable y resistente a la corrosión. Las piezas móviles son de plástico de baja densidad que flotan en el agua para aumentar la sensibilidad a bajos caudales.

**Construido según
Norma ISO 4064 (Clase C)**

**Modelo
MANU 32 C**

**Características de funcionamiento
y dimensiones:**

DN	mm	32
DN	pulg.	1¼"
Qmax	m3/h	12
Qnom	m3/h	6
Qt ± 2%	m3/h	0,090
Qmin ± 5%	m3/h	0,060
Largo	mm	260
Roscas	pulg.	1½"

Instalación:

En cañerías horizontales

Temperatura máxima 40°C

Presión máxima 10 bar.



Importa y Distribuye estos medidores - Stock de Repuestos y Bancos de Calibración

EXION SRL: Av. 44 n° 1140 - 1ºB - CP.1900 - La Plata - Pcia. Bs.As. - Tel.(0221)471-0324
Fax.(0221)484-6905 - www.exion.com.ar - mail: info@exion.com.ar